



ELECTA



 **CISA CERAMICHE**
PER PASSIONE DAL 1954

Dal 1954 storia e tradizione ceramica.

Part of ceramic tile manufacturing history and tradition since 1954 .

Depuis 1954 histoire et tradition de la céramique.

Seit 1954: Geschichte und Tradition der Keramik.

История и традиция керамики с 1954 г.



60x60 24"x24" · 30x60 12"x24" · 7,5x15 3"x6"

Monocalibro, Rettificato

Monocalibre, Straightened

Monocalibre, Rectifié

In einem Werkmaß, geschliffen

Монокалибр, Калиброванный

ELECTA

Elegante, sofisticata ed eclettica.

Una bellezza senza tempo, cristallizzata attraverso una tecnologia grafica di ultima generazione, perfetta per una edilizia residenziale di altissima qualità.

Elegant, sophisticated and eclectic.
Timeless beauty crystallised using avant-garde graphic technology;
perfect for very high quality residential buildings.

Élégante, sophistiquée et éclectique. Une beauté hors du temps, cristallisée à travers une technologie graphique de la dernière génération, parfaite pour le bâtiment résidentiel de très grande qualité.

Elegant, modern und eklektisch. Eine zeitlose Schönheit, kristallisiert durch eine graphische Technologie der jüngsten Generation, perfekt für einen Wohnungsbau von höchster Qualität.

Элегантная, утонченная и эклектичная. Эта красота, застывшая при помощи графической технологии новейшего поколения, не имеет временных границ, отлично подходит для применения в жилом строительстве высшего качества.





gioiaoro
ELECTA

Electa Gioiaoro 60x60





gioiaoro ELECTA



crema
ELECTA

crema ELECTA

Electa Crema 60x60 - 30x60 - 7,5x15





ELECTA







gioiaoro



0160201
Gioiaoro 60x60



0160221
Gioiaoro Giglio 60x60



0160203
Gioiaoro 30x60



0160223
Gioiaoro Giglio 30x60



0160212
Alzata Gioiaoro 15x30



0160214
Torello Gioiaoro 5x30



0160213
Mattone Gioiaoro 7,5x15



*battiscopa, skirting, plinthe,
sockelleiste, ПЛИТУС*

0160207 Gioiaoro 9,5x60



crema



0160241
Crema 60x60



0160261
Crema Giglio 60x60



0160243
Crema 30x60



0160263
Crema Giglio 30x60




0160252
Alzata Crema 15x30



0160254
Torello Crema 5x30



0160253
Mattone Crema 7,5x15










*battiscopa, skirting, plinthe,
sockelleiste, ПЛИНТУС*

0160247 Crema 9,5x60

Imballi

Packaging - Emballages - Verpackungen - Упаковка

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x 	m ² x 	Kg x 	 x 	m ² x 	kg x 
60x60	4	1,44	34,2	24	34,56	840
30x60	6	1,08	24,5	32	34,56	804
Mattonc 7,5x15	50	0,56	3,6	-	-	-
Torello 5x30	6	-	-	-	-	-
Alzata 15x30	6	-	-	-	-	-
Battiscopa 9,5x60	8	-	-	-	-	-

Consigli per la posa

Essendo il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm.
 Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips

As the product is straightened, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm.
 For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose

Ce produit est rectifié ; on conseille donc de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm.
 Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung

Da es sich um ein geschliffenes Produkt handelt, wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen.
 Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartons.

Рекомендации по укладке

Так как плитка торцованная, рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм.
 Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.



Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften - Технические характеристики

Gres porcellanato colorato in massa - Coloured body porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse - In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Керамогранит, окрашенный по всей толщине

GRUPPO DI APPARTENENZA - GROUPE D'APPARTENANCE - ZUGEHÖRIGKEITS - GROUPE - SPECIFIC GROUPING - GRUPO DE PARTENENCIA - SECONDO EN 14411 **B I A**

SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLS SYMBOLE SIMBOLOGÍAS	CARATTERISTICA FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT UNIDAD DE MEDIDA	VALORE MEDIO CISA CISA MEAN VALUE VALEUR MOYENNE CISA DURCHSCHNITT-SWERF-CISA VALOR MEDIO CISA	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR ESTABLECIDO	METODO DI PROVA TEST METHOD METHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE MÉTODO DE ENSAYO
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGTH AND WIDTH - DIMENSIONS-LONGUEUR ET LARGEUR MASSE-LÄNGE UND BREITE - DIMENSIONES-LONGITUD Y ANCHO	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS - RECTITUDE DES ARÊTES GERACTLINIGKEIT DER KANTEN - RECTILINEDAD DE LOS LATOS	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS - ANGULARITÉ RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS - PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT - PLANEIDAD	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	SPESORE THICKNESS - EPAISSEUR DICKE - GROSOR	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO	-	RESISTE RESISTS - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE	RICHIESTA REQUEST - DEMANDE ONFRAGE - SOLICITUD	UNI EN ISO 10545-12
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH - CONTRAÎNTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT - ESFUERZO DE ROTURA	N	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL - MÓDULO DE ROTURA	N/MM2	≥ 35	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTYANCE RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSEL BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO	-	RESISTE RESISTS - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - MÉTODO DISPONIBLE	UNI EN ISO 10545-9
	STABILITÀ DEI COLORI COLOUR STABILITY - STABILITÉ DES COULEURS LICHTECHTHEIT DER FÄRBUNG - ESTABILIDAD DE LOS COLORES	-	RESISTE RESISTS - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - MÉTODO DISPONIBLE	DIN 51094



Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

Info:
marketing@ceramichecisa.it

Site:
www.ceramichecisa.it

RICCHETTI GROUP 

